

- Vandeninis drėgmės izoliatas
- Užtikrina efektyvią paviršiaus apsaugą nuo drėgmės
- Pagerina apdailos medžiagos sukibimą su pagrindu
- Sudėtyje yra medžiagų, saugančių paviršių nuo bakterijų ir pelėsio grybo



PASKIRTIS

Sienoms ir luboms gruntuoti sausose ir drėgnose patalpose.

PAVIRŠIAI

Tinka anksčiau neapdorotiems tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono ir plytiniam paviršiams, gipsinėms, medienos drožlių plokštėms ir glaistyties paviršiams gruntuoti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir neapipelijęs.
- Pelėsių dėmės ir organinės medžiagos nuo paviršiaus nuvalykite valikliu „Bio-Lavatio“. Kruopščiai perplaukite paviršių švariu vandeniu ir palaukite, kol išdžius.
- Silpnus arba atšokusius paviršius nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Drėgnose patalpose visą paviršių nuglaistykite drėgmei atspariu glaistu „Maxi Aqua“.

PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

- Norint apsaugoti paviršių nuo drėgmės skverbimosi į pagrindą:
- Sugeriantį paviršių 2 kartus nugruntuokite drėgmės izoliatu „Aqua Block“. Pirmajam sluoksniui drėgmės izoliatą atskieskite vandeniu santykiu 1:2–1:3, antrą kartą padenkite paviršių neskiestu gaminiu.
- Nesugeriantį paviršių 1 kartą padenkite neskiestu drėgmės izoliatu „Aqua Block“.
- Apdailos medžiagos sukibimui su pagrindu pagerinti:
- Anksčiau neapdorotą paviršių 1 kartą nugruntuokite „Aqua Block“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:2–1:3.
- Nugruntuotas paviršius dažomas, tapetuojamas arba dengiamas keraminėmis plytelėmis.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis

Vidaus darbams sausose ir drėgnose patalpose

Rišiklis

Kopolimero lateksas

Tankis

1,01

Sausųjų medžiagų kiekis

19%

Spalva

Žalsvai mėlyna

Džiūvimo laikas (23°C 50% RH)

Nekimba dulksės po 30 min.
Kitą sluoksnį galima dengti po 2 val.

Dengiamumas

~8 m²/l

Skiediklis

Vanduo

Darbo įrankiai

Teptukas, volelis

Įrankių valymas

Vanduo

Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė

2 metai

Laikymo sąlygos

Uždaroje taroje, +1...30 °C temperatūroje

Pakuotė

1 l / 5 l

PAVIRŠIAUS APDOROJIMO REKOMENDACIJOS

- Prieš naudodami gaminį gerai sukratykite.
- Drėgmės izoliatu paviršių denkite voleliu, sunkiau pasiekiamose vietose – teptuku. Ypač kruopščiai apdorokite kampus ir angas.
- Drėgmės izoliatui skiesti naudokite tik švarų drungną vandenį; laikykitės rekomenduojamo mišinio santykio.
- Paviršiaus apdorojimo metu oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
- Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu; tinka neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.

Darbo sauga Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

Gamintojas „ES Sadolin AS“, Estija

Importuotojas: UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.