

- Suteikia paviršiui senovinio antikvarinio sutrūkinėjusio paviršiaus išvaizdą
- Paprastas būdas atnaujinti interjerą
- Originalus ir savitas galutinis rezultatas
- Suteikia natūralią seno paviršiaus išvaizdą
- Lengva naudoti



PASKIRTIS

Medinėms lentjuostėms, spintoms, lentynoms, kėdėms, stalams ir kitiems baldams, taip pat mažesniems interjero elementams – žvakidėms, nuotraukų ir paveikslų rėmams ir kt.

Tai gaminių grupės “Decorative Effects” produktas – bespalvis tarpinis lakas, suteikiantis seno paviršiaus efektą – antikvarinio sutrūkinėjusio paviršiaus išvaizdą. Sutrūkinėjimo efektas išgaunamas apdorojant paviršių trimis etapais – pirmiausia paviršius padengiamas tinkamo atspalvio baziniais dažais, tada nulakuojamas laku “Antique” ir galiausiai nudažomas pasirinkto atspalvio apdailos dažais. Derinant laką “Antique” su įvairių atspalvių dažais ir naudojant įvairius įrankius, galima suteikti unikalią, nepakartojamą antikvarinio paviršiaus išvaizdą. Tai paprastas būdas masinės produkcijos daiktą paversti gražiu, mistišku ir originaliu daiktu.

PAVIRŠIAI

Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams, metaliniams ir mineraliniams paviršiams patalpose.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu “Lavatio”, perplaukite švariu vandeniu, ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu “Micro” (daliniam glaistymui), “Maxi” (mineraliniams paviršiams)

arba “Snickeri” (mediniams paviršiams). Užglaištus paviršius lygiai nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

- Norint pagerinti dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, paviršių reikia gruntuoti dažais “Bindo Base”. Gruntinis sluoksnis padidina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms.

DAŽYMAS

- Pirmiausia paviršių nudažykite 1 tinkamo atspalvio dažų sluoksniu, leiskite paviršiui išdžiūti.
- Laką tepkite teptuku arba voleliu ant išdžiūvusio bazinio dažų sluoksnio viena kryptimi, kuo lygesniu sluoksniu, ir leiskite jam džiūti 30-45-60 min. (džiūvimo laikas priklauso nuo patalpos temperatūros, oro drėgnio ir lakavimo būdo). Stebėkite, kad lakas neišdžiūtų per greitai – kad atsirastų sutrūkinėjimo efektas, prieš dažant lakuotas paviršius turi būti dar truputį limpantis. Jei lakas išdžiūsta visiškai, sutrūkinėjimo efektas neišgaunamas.
- Vandeningus tinkamo atspalvio apdailos dažus (“Bindo”, “Master Lux Aqua”) rekomenduojama tepti ant šiek tiek limpančio lako paviršiaus skersai “Antique” lakavimo krypties. Apdailos dažus tepkite tolygiu sluoksniu, venkite vieną vietą per daug trinti arba padengti keliais sluoksniais. Apdailos dažus tepant teptuku, gaunamas išilgai sutrūkinėjęs paviršius, o voleliu – įvairiomis kryptimis sutrūkinėjęs paviršius. Dažams džiūstant, jų paviršius sutrūkinėja ir pradeda matytis baziniai dažai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus darbams
Rišiklis	kopolimero dispersija
Tankis	1,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	10 %
Spalva	bespalviai
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	kitą sluoksnį galima dengti po 30-45 min.
Dengiamumas	6-8 m ² /l (130-170 g/m ²)
Skiediklis	vanduo

Darbo įrankiai	teptukas, moherinis volelis
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
Pakuotė	0,5 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo lakas gali išdžiūti per greitai.
- Paskutiniam sluoksniui tinka tik vandeniniai apdailos dažai – "Master Lux Aqua", "Bindo 7" (arba kiti didesnio blizgumo "Bindo" dažai).
- Jei apdorojamas grynas medinis paviršius, pirmiausia reikia nulakuoti jį bespalviu laku. Nulakavus laku "Antique" gryną medieną, daugelis lakų gali įsigerti į pagrindą ir laukiamas apdailos dažų sutrūkinėjimas neatsiras.
- Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote.
- Skirtingi bazinių ir apdailos dažų atspalviai padės sukurti įvairių efektų. Paviršius atrodys harmoningai, jei bus nudažytas tos pačios spalvos, tik skirtingų atspalvių baziniais ir apdailos dažais, o kontrastingos spalvos sukurs spalvingo ir ryškaus paviršiaus įspūdį. Idėjų, kaip naudoti šį laką, galite rasti brošiūroje "Effect".
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai susiformuoja per 3-4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti intensyviai ją valyti. Dėmesio! Jei plaunant stipriai trinama, visiškai matinis paviršius gali pasidaryti blizgus.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

"Akzo Nobel Decorative Coatings", Olandija

Importuotojas

UAB "LI Sadolin", Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.