

- Suteikia žėrinčio ir atspindinčio paviršiaus efektą
- Originalus ir savitas galutinis rezultatas
- Lengva naudoti
- Tonuojami



PASKIRTIS

Sienoms ir luboms, taip pat baldams, lentjuostėms ir kitiems interjero elementams gyvenamuosiuose ir miegamuosiuose kambariuose, biuruose. Dažai atsparūs plovimui, todėl puikiai tinka ir laiptinėms bei viešoms patalpoms. Gaminių grupei "Decorative Effects" priklausantys pusiau blizgūs patalpų dažai suteikia paviršiui metalo blizgesį ir atspindi įvairių atspalvių šviesą.

PAVIRŠIAI

Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, gipskartonio plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams, glaistytiems, taip pat gruntuotiems mediniams ir metaliniams paviršiams dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu "Lavatio", perplaukite švari vandeniu, ir prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu "Micro" (daliniam glaistymui, metaliniams paviršiams), "Snickeri" (mediniams paviršiams), "Maxi" (tinkuotiems ir betoniniams paviršiams) arba "Sprutspackel" (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

• Norint pagerinti apdailos dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, sienas ir lubas reikia gruntuoti dažais "Bindo Base", medines detales ir baldus – dažais "Master Base", rūdijančius metalinius paviršius – "Pansarol Base". Gruntinių dažų sluoksnis pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.

DAŽYMAS

- Pirmiausia visą paviršių nudažykite 1–2 sluoksniais tinkamo atspalvio "Bindo" (sienoms) arba "Master Lux Aqua" (mediniams paviršiams, baldams) dažais.
- Atsižvelgiant į norimą išgauti dekoratyvinį efektą, toliau padenkite paviršių dekoratyviniais dažais "Metallic Silk" teptuku, voleliu arba natūralia kempine. Didelius paviršius apdorokite purkštuvu.
- Naudojant įvairias darbo priemones ir dažymo technikas, pasirinkus skirtingus atspalvius ir pasitelkus fantaziją, paviršių galima nudažyti itin originaliai. Norint išgauti papildomų efektų, paviršių galima padengti dviem skirtingų atspalvių "Metallic Silk" sluoksniais, pavyzdžiui, pirmą sluoksnį – voleliu, o antrą sluoksnį – natūralia kempine. Kadangi šie dažai yra šiek tiek permatomi, paviršių galima pirmiausia nudažyti tokio pat atspalvio vandeniniais dažais, o dažus "Metallic Silk" naudoti tik kaip apdailos dažus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus darbams
Rišiklis	akrilato dispersija
Tankis	1,07 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	15 %
Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)	pusiau blizgūs
Spalvų paletė	Effect
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulкės po 2 h kitą sluoksnį galima dengti po 6 h
Dengiamumas	12-15 m ² /l (70-90 g/m ²)

Atsparumas drėgnam trynimui

SIS 184184 >2000 ciklų

Skiediklis vanduo

Darbo įrankiai teptukas, volelis, purškiklis, natūrali kempinė

Įrankių valymas vanduo

Laikymo uždaroje gamyklinėje

pakuotėje trukmė 2 metai

Laikymo sąlygos uždaroje taroje, temp. +1...30°C

Pakuotė 1 l / 2,5 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Dažant purškikliu, dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio).
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

“Akzo Nobel Decorative Coatings“, Olandija

Importuotojas

UAB “LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.