

- Atsparus drėgmei
- Greitai džiūsta
- Puikiai užpildo
- Lengva glaistyti
- Padengia paviršių tvirtu glaisto sluoksniu



PASKIRTIS

Drėgmei atsparus glaistas "Micro" skirtas daliniam paviršiaus glaistymui patalpose ir lauke (lauke tinka tik metaliniams paviršiams!). Tinka nedideliems plyšiams, įtrūkiams ir paviršiaus nelygumams užtaisyti.

PAVIRŠIAI

Tinkuotiems, betoniniams ir mediniams paviršiams patalpose, gruntuotiems plieniniams ir lakštinio metalo paviršiams patalpose ir lauke.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Glaistomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas, ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.

GLAISTYMAS

- Glaistu "Micro" užtaisykite atskiras paviršiaus vietas. Glaistykite vienu ar keliais iki 4 mm storio sluoksniais, tarp atskirų sluoksnių leiskite glaistui pakankamai išdžiūti.
- Išdžiūvusį paviršių lygiai nušlifukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (Nr. 150-180) ir nuvalykite dulkes.

DAŽYMAS

- Glaistyto paviršiaus gruntuoti prieš dažymą nereikia. Glaistytą paviršių galima dažyti latekso, alkiniais arba akriliniiais dažais.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus ir lauko darbams
Riškis	kopolimero lateksas
Tankis	1,77 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	43 %
Grūdelių dydis	< 0,1 mm
Spalva	šviesiai pilka
Džiūvimo laikas (23°C 50% RH)	galima šlifuoti po 1-2 h (1 mm sluoksnis)

Dengiamumas	1,5-2 m ² /l (800-1.200 g/m ²) (1 mm sluoksnis)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	glaistiklis
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje pakuotėje trukmė	1 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
Pakuotė	0,2 l / 0,75 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Glaistas paruoštas naudoti.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
- Dirbant reikia laikytis saugos reikalavimų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

“Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Importuotojas

UAB “LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.